



ČDT-Ethernet Line

Produkt umožňuje v rámci přidělené kapacity přenášet data v ethernetových rámcích mezi koncovými body okruhu s rozhraním Ethernet. Předávací bod představuje rozhraní na zařízení, kterým je ukončena přístupová linka. Služba je poskytována jako bod-bod nebo jako bod-multibod s centrálním rozhraním, na kterém je předáváno více služeb. Služba je poskytována ve třech variantách podle typu přenášeného provozu.

www.cdt.cz

ČDT-Ethernet Line

Parametry služby

- stálá přenosová kapacita v ethernetové síti
- topologie point-to-point nebo point-to-multipoint
- rozsah přenosových rychlostí: 2 Mb/s až 5 Gb/s
- poskytované rozhraní: FE, GbE, 10GbE
- technická podpora a pomoc při řešení problémů 24 hodin denně
- dostupnost garantovaná SLA (Service Level Agreement)
- nepřetržitý dohled sítě

Hlavní výhody

- robustní páteřní síť založená na DWDM technologii
- jednoduchost, jedinečné pokrytí a flexibilita snižující celkové náklady zákazníka na zařízení a provoz sítě
- vyhrazená přenosová kapacita bez agregace
- možnost rychlého upgradu

Komu je služba určena

- telekomunikační operátoři
- lokální poskytovatelé internetu
- velké a střední společnosti
- státní správa a samospráva

Doplňkové služby

- ČDT-Telehousing – zákazníkovi poskytujeme prostor v našich datových centrech pro umístění jeho vlastní přenosové technologie

